

SCANNERS **KODAK SCANMATE** i1150 E i1180



**INTELIGENTE.
RÁPIDO.
IDEAL PARA OS
SEUS NEGÓCIOS.**

Projetado para os cenários que você trabalha hoje em dia.


Os scanners **Kodak ScanMate** i1150 e i1180 processam transações na velocidade do seu negócio. Digitalize documentos e capture informações, extraia dados e faça a gestão de documentos de uma só vez. Beneficie-se de uma interface intuitiva, baseada em ícones coloridos. Prontos para se conectarem à arquitetura baseada em navegador/thin-client. Tire proveito das economias de custo associadas. E isso é só o começo.

Pequenos, silenciosos, rápidos e concebidos de forma inteligente, aceleram seus processos com tecnologia uniforme para que você possa se concentrar em seus clientes.

Saiba mais sobre cada modelo.

INTELIGENTE. CONECTADO. IDEAL PARA OS NEGÓCIOS.

Scanners **Kodak ScanMate** i1150 e i1180



	Scanner Kodak ScanMate i1150	Scanner Kodak ScanMate i1180
Volume diário recomendado	Até 3.000 folhas por dia	Até 5.000 folhas por dia
Velocidades de produção* (retrato, tamanho carta/A4, preto e branco/tons de cinza/cores)	Até 25 ppm ou 50 ipm a 200 dpi e 300 dpi	Até 40 ppm ou 80 ipm a 200 dpi e 300 dpi
Recurso Modo Turbo ¹	As 10 primeiras folhas o scanner digitaliza a uma velocidade 60% maior	
Dimensão Máxima do Documento	215 mm x 355,6 mm (8,5" x 14"); Modo documento Grande: até 2 metros (78,7")	
Dimensão Mínima do Documento	63,5 mm x 65,0 mm (2,5" x 2,56"); Largura Mínima: 50,8 mm (2,0") quando centralizado usando guias visuais. 50,8 mm (2,0") quando centralizado usando guias visuais	
Espessura e gramatura do papel	Papel de 34 a 413 g/m ² (9 a 110 lb)	
Alimentador de Documento	Até 50 folhas de papel (20 lb./80 g/m ²); aceita documentos pequenos como carteiras de identidade, cartões com alto relevo, cartões de visitas e cartões de planos de saúde	
Detecção de Alimentação	Detecção ultrassônica de alimentação múltipla; Proteção inteligente de documentos	
Conectividade	USB 2.0 de alta velocidade, USB 3.0 Compatível	
Pacote de software	Pacote com drivers TWAIN , ISIS , e WIA ; Smart-Touch; Kodak Capture Pro Software Limited Edition ; Kodak Capture Pro Software Trial Edition ; (drivers Linux SANE e TWAIN disponíveis em www.kodakalaris.com/go/scanonlinux)	
		Kit de ferramentas para nuvem EMC® Captiva®
Configuração recomendada para o PC	Intel Core i7 2600 , 3,4 GHz, 4 GB de RAM	Intel Core 2 Duo , 1 GHz, 2 GB de RAM
Sistemas Operacionais com Suporte	Windows 8 (32 bits e 64 bits); Windows 7 SP1 (32 bits); Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits); Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits); Windows Server 2008 64 bits e Server 2012 64 bits; Linux: Ubuntu 12.04. Mac OS (sob consulta)	
Leitura de Código de Barras	Um por página: Intercalado 2 de 5, Código 3 de 9, Código 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417	
Formatos de Arquivos de Saída	DOC, XLS, TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF Pesquisável de uma ou várias folhas	
Resolução Óptica	600 dpi	
Resolução de saída	100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi	
Iluminação	LED duplo	
Sensor de Imagens	Scanner CIS baseado em CMOS	
Processamento de imagens	Executado no PC do usuário	Funciona no scanner
Recursos de Geração de Imagens	Digitalização Perfect Page; corte fixo; corte relativo; orientação automática multilíngue; rotação ortogonal; adicionar borda; remover borda; preenchimento inteligente de bordas da imagem; suavização da cor de fundo; brilho/contraste automático; balanço automático de cores; preenchimento de orifício circular/retangular; nitidez; filtro de riscos; ajuste aprimorado de cores; gerenciamento aprimorado de cores; detecção automática de cores; remoção de páginas em branco com base no conteúdo ou no tamanho do arquivo; limiar fixo; iThresholding; remoção de ruído de pixel isolado; remoção de meio tom; eliminação eletrônica de cor (Vermelho, Verde ou Azul); eliminação de cor predominante (1); eliminação de cores múltiplas (até cinco); fluxo dual; compressão (Grupo 4, JPEG); mesclagem de imagens	
Painel de Controle do Operador	Display LCD gráfico colorido de quatro linhas com quatro botões de controle do operador	
Dimensões	Altura: 246 mm (9,7"); Largura: 330 mm (13"); Profundidade: 162 mm (6,3"); Peso: 3,2 kg (7 lbs.)	
Consumo de energia	Modo desligado/stand-by/inatividade: < 0,5 watts; em operação: < 21 watts; ocioso: < 14 watts	
Fatores ambientais	Scanners com qualificação Energy Star ; Temperatura operacional: 15-35° C; umidade durante a operação: 15 a 80% UR	
Ruído acústico (nível de pressão do som na posição do operador)	Modos Desativado ou Pronto: <20 dB(A) Digitalização: <50 dB(A)	
Requisitos elétricos	100-240 V (internacional); 50-60 Hz	
Acessórios (opcionais)	Acessório da mesa digitalizadora modular tamanho A3 Kodak . Acessório de mesa digitalizadora modular de tamanho ofício Kodak	
Opções de software	Totalmente suportado pelo Kodak Capture Pro Software (Grupo A) e Kodak Asset Management Software	
		Solução de entrada de informações Kodak
Garantia limitada	1 ano - Balcão Sendo 90 (noventa) dias de garantia legal acrescido de 9 (nove) meses de garantia contratual	
Aprovações e Certificados do Produto	AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Marca RCM classe B); CAN / CSA - C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (Marca TUV C); Canadá CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 5ª Edição (Classe B); China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Classe B (Marca CCC S&E); EN55022:2010 Emissões de ITE (Classe B); EN55024:2010 Imunidade de ITE (Marca CE); EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (Marca TUV GS); IEC60950-1:2005 +A1; Taiwan CNS 13438:2006 (Classe B); CNS 14336-1 (Marca BSMI); UL 60950-1:2007 R12.11 (Marca TUV US); CFR 47 Parte 15 (FCC Classe B); Argentina Marca S	

* A velocidade de produção pode variar de acordo com as opções de driver, software aplicativo, sistema operacional, computador e recursos selecionados para o processamento de imagens
As especificações completas estão disponíveis em www.kodakalaris.com/go/scanmatei1150 e www.kodakalaris.com/go/scanmatei1180

Para saber mais:

Visite: www.kodakalaris.com/go/scanmatei1150 ou
www.kodakalaris.com/go/scanmatei1180



Kodak Alaris Inc.

2400 Mt. Read Blvd.
Rochester, NY 14615 EUA
1-800-944-6171

Kodak Alaris Brasil

Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 São José dos Campos São Paulo - Brasil 12240-420
55 (12) 3932-6167

© 2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris será o nome comercial da Empresa em seus negócios globais.
A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company. TM/MC/MR. ScanMate
EMC, Captiva e o logotipo da EMC são marcas comerciais ou marcas registradas da EMC Corporation. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

05/14

Kodak alaris